**Stopnie ochrony przed wodą:**

| Kod IPX | ochrona | opis |
|---|---|---|
| **IPX0** | Bez ochrony | --- |
| **IPX1** | Ochrona przed deszczem | Pionowo padające krople wody nie wywołują szkodliwych skutków. |
| **IPX2** | Ochrona przed deszczem | Pionowo padające krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę nie wywołują szkodliwych skutków. |
| **IPX3** | Ochrona przed bryzgami wody | Woda natryskiwana pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony nie wywołuje szkodliwych skutków. |
| **IPX4** | Ochrona przed bryzgami wody | Woda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie wywołuje szkodliwych skutków. |
| **IPX5** | Ochrona przed silną strugą wody | Woda lana strugą na obudowę z dowolnej strony przez dyszę o przekroju 6,3 mm nie wywołuje szkodliwych skutków. |
| **IPX6** | Ochrona przed silną strugą wody | Woda lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony przez dyszę o przekroju 12,5 mm nie wywołuje szkodliwych skutków. |
| **IPX7** | Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie | Obudowa zanurzona w wodzie na głębokości 1 m przez 30 minut, w znormalizowanych warunkach dotyczących ciśnienia i czasu, powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki. |
| **IPX8** | Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie | Obudowa zanurzona w wodzie na głębokości 10 m przez 30 minut powinna uniemożliwiać wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki. |